

Schmutzwasserpumpen Waste water pumps

TE

Made in Germany

ORPU

Einsatzgebiete / Fields of application

- Förderung von verschmutztem Wasser mit festen Beimengungen bis 12 mm Korngröße
Delivery of abrasive water with containing admixtures with particle sizes up to 12 mm
- Wasserhaltung in der Bauindustrie
Dewatering in construction industry
- Be- und Entwässerung in kommunalen, gärtnerischen und häuslichen Bereichen
Irrigation and drainage in municipal, gardening and domestic areas
- Rampenentwässerung
Drainage of ramps
- Wasserversorgung in Industrie und Landwirtschaft
Water supply in industry and agriculture

Betriebsdaten / Operating data

Baugröße / Size		TE 126 S	TE 126 WS	TE 168 S
aufgenommene Leistung P1 / Power input	kW	1,80	2,00	3,70
Nennleistung P2 / Power input	kW	1,4	1,4	2,8
Spannung / Voltage	V	400 3	230 3	400 3
Nennstrom / Rated current	A	3,3	9,0	6,6
Anlaufstrom / Starting current	A	20,1	50,6	26,1
Gewicht / Weight	kg	34	32	47



Motor optional in ATEX-Ausführung
Motor available in ATEX version

